

Les sessions interactives

Toutes les astuces concernant l'**ouverture et la fermeture de session**.

Dernière mise à jour : 29/10/2005



Personnaliser l'ouverture de session
Sécuriser l'ouverture de session
Résoudre un problème sur l'ouverture de session

Personnaliser l'ouverture de session

Nous distinguons deux types d'ouverture de session :

* L'ouverture de session qui est propre à Windows XP.

* L'ouverture de session classique qui nécessite d'appuyer deux fois sur les touches Ctrl + Alt + Suppr.

Dans les zones de texte Nom d'utilisateur et Mot de passe, il suffit d'entrer le nom de votre compte d'utilisateur et, éventuellement, le mot de passe qui est attaché.

- L'ouverture de session automatique :

- 1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : control userpasswords2
 - 2) Décochez la case Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur.
 - 3) Cliquez sur le bouton Appliquer.
- La boîte de dialogue Ouvrir une session automatiquement apparaît.
- 4) Cliquez simplement sur OK puis redémarrez votre ordinateur.

- Changer la couleur de fond de l'écran d'ouverture classique :

- 1) Ouvrez HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Colors.
- 2) Éditez une valeur chaîne nommée Background.
- 3) Saisissez la valeur RVB voulue.

La valeur par défaut est 165 0 0.

La valeur chaîne Wallpaper ne doit pas être définie.

Il ne doit pas exister une valeur chaîne nommée Background présente dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

- Supprimer l'écran de bienvenue :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Cette stratégie masque l'écran de bienvenue affiché à chaque fois que l'utilisateur ouvre une session.

Information : Afin d'afficher l'écran de bienvenue, cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Comptes d'utilisateurs puis cliquez sur le lien Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session. Décochez la case Utiliser l'écran d'**accueil**.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée NoWelcomeScreen
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration utilisateur/Modèles d'administration/**Système** : Ne pas afficher l'écran de bienvenue Mise en route à l'ouverture de session.

- Ajouter un texte à la fenêtre d'ouverture de session classique :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Cette astuce permet d'ajouter un texte dans la barre de titre d'ouverture de session classique.

Il apparaîtra à la suite du titre Ouverture de session Windows.

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
- 2) Créez une valeur chaîne nommée Welcome
- 3) Éditez cette entrée puis saisissez, comme données de la valeur, le texte que vous avez choisi.

4) Quittez votre session Windows puis appuyez deux fois sur les touches Ctrl + Alt + Suppr afin d'activer l'ouverture de session classique.

Il est également possible d'insérer un texte dans la fenêtre :

- 1) Dans la même arborescence que précédemment, créez une valeur chaîne nommée LogonPrompt
- 2) Éditez cette entrée puis saisissez, comme données de la valeur, le texte que vous souhaitez voir apparaître.

- Paramétrer l'écran de veille d'ouverture de session :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Lors du démarrage de Windows, l'écran de bienvenue, ou une boîte de dialogue vous invitant à entrer votre nom d'utilisateur, s'affiche. Si vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur au bout de 10 **minutes**, l'écran de veille d'ouverture de session démarre. Il est possible de paramétrer cette fonctionnalité.

- 1) Ouvrez HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop.
- 2) Éditez une valeur chaîne nommée SCRNSAVE.EXE.
- 3) Saisissez, comme données de la valeur, le nom de votre écran de veille.

Par exemple, saisissez : ssbezier.scr.

Si votre fichier est placé dans \Windows\System32, il n'est pas nécessaire d'indiquer le chemin d'accès, ce dernier faisant partie des variables d'environnement.

- 4) Éditez une valeur chaîne nommée ScreenSaveTimeOut.
 - 5) Saisissez, comme données de la valeur, la durée en secondes avant que l'écran de veille ne se déclenche.
- Par exemple, si vous souhaitez que l'écran de veille se déclenche au bout de cinq minutes, saisissez, comme données de la valeur, le nombre 300.

Si vous souhaitez désactiver l'écran de veille d'ouverture de session, éditez une valeur chaîne nommée ScreenSaveActive et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 0.

- Masquer le compte Asp.NET :

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.
- 2) Éditez une valeur DWORD nommée ASPNET.
- 3) Saisissez, comme données de la valeur, le chiffre 1.

- Désactiver la notification des emails non consultés :

- 1) Ouvrez HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée MessageExpiryDays
- 3) Ouvrez HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail\Votre_Adresse.
- 4) Créez une valeur DWORD nommée Message Count

5) Éditez cette entrée et saisissez, comme données de la valeur, le chiffre 0.

Seuls Outlook Express et MSN possèdent la fonctionnalité permettant d'afficher un compte à chaque ouverture de session. Afin de désactiver, par exemple, la notification de MSN mais de conserver celle de Hotmail, définissez les autorisations sur la clé

ID_utilisateur@msn.com en suivant cette astuce :

- 1) Ouvrez HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail.
- 2) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom du fournisseur puis sur Autorisations...
- 3) Cliquez sur le bouton Paramètres avancés.
- 4) Décochez la case Hérite de l'objet parent les entrées d'autorisation qui s'appliquent aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les entrées sont spécifiquement définies ici.
- 5) Cliquez sur les boutons Copier puis sur OK.
- 6) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe :, sélectionnez le groupe SYSTEM.
- 7) Sous la colonne Autoriser, décochez la case Contrôle total.

- Empêcher que le décompte des applications lancées apparaisse dans l'écran d'ouverture de session :

Rappelez-vous qu'il est nécessaire de désactiver les autorisations pour un compte d'utilisateur, mais aussi pour le groupe dont il fait partie, à moins de définir le jeu des permissions sur le mode Refuser : les permissions Refuser sont toujours prioritaires sur les permissions Autoriser. En voici une illustration concernant une astuce sur l'écran d'ouverture de session.

- 1) Ouvrez HKEY_CURRENT_USER\SessionInformation.
- 2) Éditez une valeur DWORD nommée ProgramCount.
- 3) Saisissez, comme données de la valeur, le chiffre 0.
- 4) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la clé SessionInformation puis sur Autorisations...
- 5) Cliquez sur le bouton Paramètres avancés puis décochez la case Hérite de l'objet parent les entrées d'autorisation qui s'appliquent aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les entrées sont spécifiquement définies ici.
- 6) Cliquez sur le bouton Copier puis sur OK.
- 7) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe :, sélectionnez votre nom d'utilisateur.
- 8) Décochez la case Contrôle total.
- 9) Effectuez la même opération pour le compte Administrateurs.

- Changer de Shell :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Cette stratégie permet de spécifier une autre interface utilisateur.

Information : Le "Shell" désigne la coquille servant de réceptacle au système d'exploitation. Sous Windows (toutes versions), le chargement du Shell est dévolu au fichier exécutable Explorer.exe. Nous pourrions dire qu'en invite de commandes, c'est le fichier Cmd.exe qui s'occupe du chargement de l'interface vous permettant de travailler dans ce mode.

Il existe sur Internet beaucoup de programmes vous permettant de remplacer le Shell traditionnel par une version plus légère ou plus performante que celui de l'Explorateur Windows.

Si vous modifiez directement le Registre suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée Shell
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données de la valeur : l'emplacement, le nom et l'extension du fichier exécutable de votre programme d'interface.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Système : Interface utilisateur personnalisée.

Sécuriser l'ouverture de session

Nous appelons ouverture de session interactive le processus permettant à l'utilisateur de s'authentifier. La plupart des paramètres sont accessibles en cliquant sur Démarrer/Panneau de configuration/Comptes d'utilisateurs. Cliquez alors sur le lien Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session.

- Définir le titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter :

La valeur par défaut n'est pas renseignée. Cette stratégie permet de définir le titre du message qui apparaîtra quand les utilisateurs ouvriront une session interactive. Elle est directement liée à la stratégie suivante.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Éditez une valeur chaîne nommée legalnoticecaption et inscrivez, comme données de la valeur, le titre du message.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies locales/Options de sécurité : Ouverture de session interactive : Titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter.

- Définir un message pour les utilisateurs essayant de se connecter :

La valeur par défaut n'est pas renseignée. Cette stratégie permet de définir un message qui est affiché aux utilisateurs quand ils ouvrent une session (consultez également la stratégie précédente).

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Éditez une valeur chaîne nommée legalnoticetext et inscrivez, comme données de la valeur, le contenu de votre message.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies locales/Options de sécurité : Ouverture de session interactive : Contenu du message pour les utilisateurs essayant de se connecter.

- Ne pas afficher le nom du dernier utilisateur :

La valeur par défaut est désactivée. Cette stratégie empêche que le nom du dernier utilisateur à avoir ouvert une session avec succès ne soit affiché dans la boîte de dialogue Ouverture de session Windows. Cela ne concerne que l'ouverture de session classique.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Éditez une valeur DWORD nommée dontdisplaylastusername et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 0 : la stratégie est désactivée.

* 1 : la stratégie est activée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies locales/Options de sécurité : Ouverture de session interactive : Ne pas afficher le dernier nom d'utilisateur.

- Forcer l'ouverture de session par les touches Ctrl + Alt + Suppr :

La valeur par défaut est désactivée. Cette stratégie force tous les utilisateurs à appuyer sur les touches Ctrl + Alt + Suppr avant de se connecter à Windows. Il est nécessaire d'activer au préalable l'ouverture de session classique comme expliqué au paragraphe suivant.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Éditez une valeur DWORD nommée DisableCAD et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 0 : la stratégie est activée.

* 1 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies locales/Options de sécurité : Ouverture de session interactive : Ne pas demander la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr.

- Utiliser toujours l'ouverture de session classique :

Cette stratégie force l'utilisateur à ouvrir une session sur l'ordinateur en utilisant l'écran d'ouverture de session classique.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée LogonType
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 0 : la stratégie est activée.

* 1 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Ouverture de session : Utiliser toujours l'ouverture de session classique.

- Exécuter ces programmes à l'ouverture de session utilisateur :

Cette stratégie permet de spécifier les programmes ou les documents supplémentaires que Windows démarre automatiquement quand un utilisateur ouvre une session sur le système.

Information : Cette stratégie apparaît dans les dossiers Configuration de l'ordinateur et Configuration de l'utilisateur. Si les deux paramètres sont appliqués, le système démarre les programmes spécifiés dans le paramètre de la Configuration de l'ordinateur avant de démarrer ceux spécifiés dans le paramètre de la Configuration de l'utilisateur.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run.
- 2) Créez une ou plusieurs valeurs chaînes numérotées de cette façon : 1, 2, 3, etc.
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez comme données de la valeur le nom de fichier du programme exécutable (.exe) ou du document

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Ouverture de session : Exécuter ces programmes à l'ouverture de session utilisateur.

- Ne pas traiter la liste d'exécution unique :

Cette stratégie permet d'ignorer les listes d'exécution unique personnalisées.

Information : Les listes d'exécution unique personnalisées sont stockées dans le Registre dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce. Une liste personnalisée de programmes et documents supplémentaires est alors lancée automatiquement lors du prochain démarrage du système (mais pas par la suite).

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée DisableLocalMachineRunOnce
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Ouverture de session : Ne pas traiter la liste d'exécution unique.

- Ne pas traiter la liste d'exécution héritée :

Configuration requise : au minimum Windows 2000.

Cette stratégie permet d'ignorer la liste d'exécution personnalisée.

Information : Les listes d'exécution héritée personnalisées sont stockées dans le Registre dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run et HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée DisableLocalMachineRun
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Ouverture de session : Ne pas traiter la liste d'exécution héritée.

- Désactiver le chargement automatique des commandes figurant dans les clés Run :

Configuration requise : au moins Windows 2000.

Il est possible de désactiver le lancement automatique des clés suivantes :

- * HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
- * HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce.

- 1) Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
- 2) Créez quatre valeurs DWORD avec, comme données de la valeur, le chiffre 1.

Aidez-vous du tableau suivant :

Nom de la valeur - Nom de la clé qui sera désactivée
 DisableCurrentUserRun - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 DisableCurrentUserRunOnce - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

- Temporiser l'exécution des stratégies de groupe :

Cette stratégie force Windows XP à attendre l'initialisation du réseau avant d'ouvrir les sessions des utilisateurs. La stratégie de groupe s'applique en premier plan, de manière synchrone. Par défaut, Windows XP (à l'inverse d'un client "Windows 2000") n'attend pas que le réseau soit entièrement initialisé au démarrage et à l'ouverture de session. Les utilisateurs existants ouvrent une session grâce à des informations d'identification mises en cache : l'ouverture de session en est accélérée. La stratégie de groupe est appliquée en arrière-plan (en mode asynchrone) une fois que le réseau devient disponible. Si vous désactivez la fonctionnalité d'ouverture de session optimisée, le système attendra que le réseau soit complètement initialisé pour autoriser l'ouverture de session (en mode synchrone). Si l'ouverture de session est plus rapide, cela peut aussi engendrer des problèmes, notamment pour que les stratégies de redirection de dossiers et d'installation de logiciels soient correctement appliquées sans nécessiter une seconde ouverture de session.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée SyncForegroundPolicy
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Ouverture de session : Toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et l'ouverture de session.

- Ne pas afficher la page Configurer votre serveur lors de l'ouverture de session :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows Server 2003.

Cette stratégie empêche que la page Configurer votre serveur ne s'affiche à chaque fois qu'un administrateur ouvre une session sur le serveur.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\MYS.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée DisableShowAtLogon
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'une de ces valeurs :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles

d'administration/Système : Ne pas afficher la page Configurer votre serveur lors de l'ouverture de session.

- Activer la fonctionnalité des données sur l'état du système du moniteur d'événements de mise hors tension :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows Server 2003.

Cette stratégie indique que la fonctionnalité des données sur l'état du système est activée lorsque l'utilisateur spécifie que l'arrêt ou le redémarrage n'est pas prévu. Par défaut, la fonctionnalité des données sur l'état du système est toujours activée dans la famille Windows Server 2003.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée Snapshot
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'une de ces valeurs :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles

d'administration/Système : Activer la fonctionnalité des données sur l'état du système du moniteur d'événements de mise hors tension.

- Activer le datage permanent :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows Server 2003.

Cette stratégie permet de spécifier à quel intervalle de temps le datage permanent est actualisé. Par défaut, le datage système permanent est actualisé toutes les 60 secondes dans la famille Windows Server 2003.

Information : Le datage système permanent permet au système de détecter l'heure des arrêts imprévus en écrivant l'heure actuelle sur disque à la fréquence définie par l'intervalle de datage.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée TimeStampEnabled
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'une de ces valeurs :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

4) Créez une valeur DWORD nommée TimeStampInterval

5) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'intervalle de temps en secondes.

L'intervalle de temps s'étend entre 1 et 86 400 secondes (1 jour). La valeur par défaut est de 60 secondes.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles

d'administration/Système : Activer le datage permanent.

- Supprimer les messages d'état de Démarrage / Arrêt / Ouverture de session :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Si vous activez cette stratégie, le système n'affiche pas les messages rappelant aux utilisateurs qu'ils doivent attendre pendant que leurs systèmes démarrent, s'arrêtent ou pendant que des utilisateurs se connectent ou de déconnectent. Sous Windows XP, l'ouverture de session classique doit être activée.

L'option est, par défaut, inactive sous Windows XP et active sous Windows Server 2003.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée DisableStatusMessages
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'une de ces valeurs :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles

d'administration/Système : Supprimer les messages d'état de Démarrage / Arrêt / Ouverture de session.

- Demander au système d'afficher des messages d'état très détaillés :

Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000.

Si vous activez cette stratégie, le système affiche des messages d'état extrêmement détaillés qui reflètent chaque étape du processus de démarrage, d'arrêt, d'ouverture ou de fermeture de session sur le système. La stratégie précédente doit être activée.

Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes :

- 1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system.
- 2) Créez une valeur DWORD nommée VerboseStatus
- 3) Éditez cette entrée et inscrivez, comme données, l'une de ces valeurs :

* 1 : la stratégie est activée.

* 0 : la stratégie est désactivée.

Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en ouvrant Configuration ordinateur/Modèles

d'administration/Système : Messages d'état détaillés ou normaux.

Problèmes sur l'ouverture de session**- J'ai perdu l'écran d'accueil :**

- 1) Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Comptes d'utilisateur.
- 2) Cliquez sur le lien Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session.
- 3) Cochez la case Utiliser l'écran d'accueil.